

# Fler produkter för friskare hus.

En serie effektiva desinfektions- och rengöringsmedel från Jape. Väljer du dessa produkter får du ett heltäckande system för underhåll av fasader och andra ytor. Samtliga produkter är biologiskt nerbrytbara.



1 liter 5 liter 0,5 liter

## Grön-Fri

Effektivt mot påväxt av alger och lav. För alla ytor utomhus. Fasader, tak, staket, marksten, trätrall, murar, markiser m.m.

### Åtgång:

1 liter Grön-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m<sup>2</sup>.

1 flaska Grön-Fri Direkt räcker till ca 2,5 m<sup>2</sup> (spädes ej)



1 liter 5 liter 0,5 liter

## Prick-Fri

Effektivt mot mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus.

### Åtgång:

1 liter Prick-Fri utspädd till 5 liter brukslösning räcker till ca 25 m<sup>2</sup>.



1 liter 5 liter 0,5 liter

## Mögel-Fri

Effektivt mot mögel och blånad. Även mot mikrobiell lukt. På alla ytor inomhus. I väggar, bjälklag, kryppgrunder, källare, badrum och vindar.

### Åtgång:

1 liter Mögel-Fri brukslösning (spädes ej) räcker till ca 5 m<sup>2</sup>.



1 liter 0,5 liter Tvättduk

## Tvätt Direkt

Snabb och effektiv rengöring inne och ute före målning. För snickerier, dörrar, karmar, lister, möbler, väggar och golv.

### Åtgång:

1 liter Tvätt Direkt brukslösning (spädes ej) räcker upp till ca 25 m<sup>2</sup>.

1 tvättduk till ca 2 m<sup>2</sup>.

SÅ RENT  
SOM MÖJLIGT,  
HELT ENKELT.

# UNDERHÅLLS TVÄTT

Rengöring av fasader. För målade och övriga ytor utomhus och inomhus. Trä, puts, tegel, plåt, glas, markiser m.m.

# MÅLNINGS TVÄTT

Rengöring före ommålning av fasader. För målade ytor utomhus och inomhus. Trä, plåt m.m.





## Jape Underhållstvätt rengör ytan från fett och smuts.

- Effektivt "husschampo" för underhållstvättning av alla ytor inne och ute
- Är avsedd för ytor som inte ska målas om
- Appliceras enkelt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp
- Kan användas i behandlingssystem med Grön-Fri, Prick-Fri och Mögel-Fri
- Fri från fosfater
- pH-neutral
- Biologiskt nedbrytbar
- Koncentrat som spädes med 20 delar vatten
- Fler och utförliga arbetsråd finns på [www.jape.se](http://www.jape.se)

*Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.*

**Användningsområden:** Underhållstvätt för fasader av trä, puts, tegel eller plåt samt andra byggnadsdelar såsom vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, markiser, trädgårdsmöbler, inredning, möbler, golv m.m. Även för övrig rengöring av måttligt nedsmutsade ytor ute och inne.

**Egenskaper:** Milt pH-neutralt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. Skonsamt mot känsliga material, etsar ej.

**Bruksanvisning:** Späd Underhållstvätt med vatten i ett lämpligt kärl.

**Ute:** Vät ytan med vatten och applicera utspädd Underhållstvätt på en begränsad yta. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa tvättningen vid behov. Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel. Skölj noga med vatten. Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Känsliga växter bör täckas. Undvik tvätta ytor i direkt solljus.

**Inne:** Applicera utspädd Underhållstvätt med trasa eller skursvamp och bearbeta ytan. Vid hårt sittande smuts, låt verka några sekunder och bearbeta ytan igen. Torka ytan noga med en fuktig trasa. Följ färgtillverkarens rekommendationer gällande torktider och förberedelser om ytan ska målas.

Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus eller Mögel-Fri inomhus.

**Spädning:** 1 del Underhållstvätt spädes med upp till 20 delar vatten.

**Åtgång:** 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m<sup>2</sup>.

Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast. Rester av innehållet lämnas till lokal miljöstation.



## Jape Målningstvätt rengör ytan före ommålning.

- Effektivt tvättmedel före målning inne och ute
- Appliceras enkelt med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp
- Kan användas i behandlingssystem med Grön-Fri, Prick-Fri och Mögel-Fri
- Fri från fosfater
- pH 12
- Biologiskt nedbrytbar
- Koncentrat som spädes med 20 delar vatten
- Fler och utförliga arbetsråd finns på [www.jape.se](http://www.jape.se)

*Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.*

**Användningsområden:** Fasader och andra ytor före målning, t.ex. vindskivor, staket, underslag, snickerier, dörrar, portar, fönster, inredning, möbler, golv. m.m. Även för omålat trä samt övrig rengöring av hårt nedsmutsade ytor ute och inne.

**Egenskaper:** Alkaliskt rengöringsmedel som effektivt löser och avlägsnar fett, smuts, rester av mögel etc. Mattar målade ytor och förbättrar därmed vidhäftningen för färgen. Tvättade ytor blir efter sköljning och torkning ett utmärkt underlag för målning. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater. pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas om det torkar in, kan missfärga obehandlat trä och påverka vissa metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium.

**Bruksanvisning:** Späd Målningstvätt med vatten i ett lämpligt kärl.

**Ute:** Vät ytan med vatten och applicera utspädd Målningstvätt på en begränsad yta. Använd lågtrycksspruta, borste eller tvättsvamp. Låt verka upp till 10 minuter och bearbeta därefter ytan med borste eller tvättsvamp, upprepa vid behov. Arbeta nerifrån för att undvika ränder av rinnande rengöringsmedel. Skölj noga med vatten. Högtryckstvätt kan användas men bör undvikas om ytan kan ta skada eller om vatten riskerar att tränga in i konstruktionen. Undvik tvätta ytor i direkt solljus. Känsliga växter bör täckas.

**Inne:** Applicera utspädd Målningstvätt med trasa eller skursvamp och bearbeta ytan. Vid hårt sittande smuts, låt verka några sekunder och bearbeta ytan igen. Torka ytan noga med en fuktig trasa. Låt ytorna torka före målning, följ alltid färgtillverkarens rekommendationer gällande torktider och förberedelser inför målning.

Finns det angrepp av påväxt rekommenderar vi först behandling med Grön-Fri eller Prick-Fri utomhus eller Mögel-Fri inomhus.


**Spädning:** 1 del Målningstvätt spädes med upp till 20 delar vatten.

**Åtgång:** 1 liter brukslösning räcker upp till ca 15 m<sup>2</sup>.

Förvaras frostfritt. Förpackningen sorteras som hårdplast. Rester av innehållet lämnas till lokal miljöstation.

# Så här gör du.

## Tvättning av fasader och andra ytor utomhus



1. Blöt ytorna med vatten.
2. Applicera utspädd rengöringsmedel med tryckspruta, pensel, borste eller tvättsvamp.
3. Bearbeta ytan noga med borste eller tvättsvamp.
4. Spola av ytan noga med vatten. Upprepa vid behov.

## Tvättning av ytor inomhus



1. Applicera utspädd rengöringsmedel med trasa eller tvättsvamp.
2. Låt verka en stund och bearbeta ytan.
3. Torka av ytan med fuktig trasa. Upprepa vid behov.

Du behöver inte vänta tills du ska måla om för att få en fin fasad. En enkel tvätt kan räcka för att få den som ny igen.



### Underhållstvätt

För tvättning av ytor som inte ska målas. Används på täckmålade och övriga ytor utomhus bland annat trä, puts, tegel, plåt, glas och markiser. Även för övrig rengöring av ytor ute och inne.

### Åtgång:

Underhållstvätt finns i förpackningsstorlekarna 1 och 5 liter. 1 del Underhållstvätt spädes med upp till 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m<sup>2</sup>.

## Tips vid tvätt av fasad

- Avdöda - tvätta - måla. Avdöda alltid påväxten med Prick-Fri före fasadtvätten, minst ett dygn innan. Död påväxt är alltid lättare att få bort än levande. Man får en helt ren och steril yta, perfekt att måla på.
- Tvätta nerifrån och upp. Då utnyttjar du tvättmedlet maximalt och du undviker märken av rinningar.
- Tvätta en liten yta i taget så att tvättmedlet inte torkar in, undvik direkt solsen.
- Välj tvättmedel beroende på vad som ska göras med ytan efteråt. Välj **Underhållstvätt** om ytan bara ska tvättas i underhållssyfte eller **Målningstvätt** om ytorna ska målas om.

Obehandlad yta med påväxt

Yta behandlad med Prick-Fri

Yta behandlad med Prick-Fri och tvättad med Målningstvätt

Träfasad med ytor i tre stadier. Från vänster en obehandlad yta med påväxt av mögel och alger. I mitten ett parti som är behandlat med Prick-Fri. Till höger en yta som är tvättad med Jape Målningstvätt, ytan är klar för målning. Samma rena resultat får du om du tvättar med Underhållstvätt.



### Målningstvätt

För tvättning av ytor innan målning. Används på täckmålade ytor utomhus bland annat trä och plåt. Även för omålat trä samt övrig rengöring av ytor ute och inne.

### Åtgång:

Målningstvätt finns i förpackningsstorlekarna 1 och 5 liter. 1 del Målningstvätt spädes med upp till 20 delar vatten. 1 liter brukslösning räcker upp till 15 m<sup>2</sup>.