

## JOTUN DryTech Murfiller

---

### Produktbeskrivning

#### Typ

En strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg för utomhusbruk.

#### Egenskaper och fördelar

Mellanstrykning som garanterar en jämn, vacker puts. Utjämnar sprickor och ojämnheter. Ger ökat skydd och förlänger underhållsintervallet.

#### Användningsområde

För alla typer av murverk, fundament, betong, både obehandlade och tidigare målade. Används i **JOTUN DryTech Mur System**. Särskilt lämplig att använda på gamla putsfasader med småsprickor, flagnad färg och andra ojämnheter. Skall övermålas med **JOTUN DryTech Murfärg**.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



---

## Underhåll

### Tvättning av behandlade ytor

**JOTUN DryTech Murfiller** skall övermålas inom en kort tid. Därför inget behov för tvätt/renhållning.

### Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärdas.  
Putsarbete skall utföras enligt gällande standard.  
Eventuell bar mur behandlas med **JOTUN DryTech Murprimer** före applicering av **JOTUN DryTech Murfiller**.

---

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.  
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.  
Första hjälpen, se punkt 4.  
Hantering och lagring, se avsnitt 7.  
Transportinformation, se punkt 14.  
Gällande föreskrifter, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### Målad i kulör

#### Kulörnamn

#### NCS-kod

### Produktionsnummer

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**