

Tapetspär

Vattenspädbar grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter.

Produktbeskrivning

	Vattenspädbar, vit-tonad grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter. Reducerar maximalt risken för blåsbildning som kan uppstå vid spackling, målning eller tapetsering. Tapetspär har även bra isolerande effekt och förhindrar genomslag efter vattenskador och ytor som är förorenade med sot och nikotin.
Appliceringsområde	Väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Patenterande ■ Reducerar blåsbildning på tapeter
Förpackningsstorlekar	3 liter 10 liter
Kulörer	Vit-tonad
Glans	Halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylatdispersion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

	Applicera ett jämnt lager på ytan. Tapetspär kan efterbehandlas efter 12 timmar vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Ytan kommer kännas lite kläbbig även efter tork. Vidarebehandling kan därefter ske med spackling, målning eller tapetsering.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6 m ² /liter
	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +16°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 4 timmar Övermålningsbar: minst 12 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll
Bortskaffande

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2023

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.